Produktinformation
Profi Premium 5W-40 Basic

PI 34/09/16/2026



Beschreibung

Modernes Leichtlaufmotoröl der Spitzenklasse für die ganzjährige Verwendung in Benzin- und Dieselmotoren. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Hydrocrackbasis mit innovativer Additivtechnologie garantiert ein Motoröl, das den Ölverbrauch senkt und bei ausgezeichneter Motorsauberkeit für schnelle Durchölung des Motors sorgt. Eignet sich hervorragend bei hohen Motoranforderungen, langen Ölwechselintervallen und kann zudem in gasbetriebenen Pkw (CNG/LPG) verwendet werden.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Turbo- und Kat-getestet
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- leichter Motorlauf
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- lange Motorlebensdauer
- optimale Alterungsstabilität
- hohe Scherstabilität
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- hohe Schmiersicherheit
- ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten
- hoher Verschleißschutz

Spezifikationen / Freigaben

ACEA A3 • ACEA B4 • API SP • API CF • BMW Longlife-98 • MB-Freigabe 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-40 SAE J300
Dichte bei 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	83,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	13,9 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	⩽ 6600 mPas ASTM D5293

Technische Daten

Viskositätsindex	170 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	> 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	11,0 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	11,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,0 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet

Optimal für moderne Benzinmotoren und Dieselmotoren mit und ohne Mehrventiltechnik und Turboaufladung sowie mit und ohne Ladeluftkühlung (LLK). Eignet sich zudem hervorragend für den Einsatz in gasbetriebenen Pkw (CNG/LPG).

Anwendung

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	7960 DE
60 l Fass Schwarzblech	7961 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Pfandcontainer	7962 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	7964 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	7965 DE

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Produktinformation

PI 34/09/16/2026

Profi Premium 5W-40 Basic

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com