Información del producto

PI 20/09/01/2025

Indicador de nivel de llenado de bidones



Descripción

Para bidones convencionales en el mercado de 60 a 210 l. Proporciona una mayor transparencia en la manipulación de bidones y simplifica el aprovisionamiento, la realización de pedidos posteriores y el inventario mediante una indicación fiable del contenido. Protege contra las pérdidas haciendo que cada toma sea directamente visible. Duradero, robusto y resistente a los aceites. Fácil de montar y reutilizable.

Campos de aplicación

Apto para líquidos no corrosivos como aceites de motor, aceites industriales y usados, lubricantes refrigerantes concentrados, emulsiones, anticongelantes, diésel, fueloil y otros líquidos.

Aplicación

1. Retirar la cápsula del tapón de ventilación del bidón.

2. Deslizar el flotador del instrumento de medición a través del tapón de ventilación en el bidón.

3. Fijar el dispositivo de medición al tapón de ventilación. Gracias a su ajuste firme, impide que la suciedad penetre en el bidón y al mismo tiempo garantiza una ventilación suficiente.

4. El flotador descansa en la superficie del líquido.

5. La escala muestra la capacidad del bidón con una precisión de casi al litro.

6. Si el bidón está vacío, levantar lentamente el instrumento de medición y sacarlo del orificio del tapón, lo que permite sacarlo a través del tapón de ventilación. El cordón se desliza de nuevo en el instrumento de medición y éste vuelve a quedar listo para su uso.

Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón	7988
	DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com