Información del producto

PI 31/08/05/2026

Detergente con cera abrillantadora



Descripción

Detergente concentrado con desgarre de la película de agua y pH neutro eficaz y multifuncional para el lavado manual de vehículos. Con agentes tensioactivos suaves y respetuosos con la piel y la pintura y una elevada proporción de componentes de cuidado. **Lavado, cuidado y secado en un solo paso.** Tras el aclarado, la película de agua se rompe de inmediato, lo que contribuye a un secado del vehículo sin manchas. Ideal, por ejemplo, para el mantenimiento en cadena de flotas, ya que no elimina los sellados/pulimentos aplicados anteriormente. La pintura obtiene un **alto brillo y una conservación duradera** y, por lo tanto, está protegida contra los agentes ambientales agresivos.

Propiedades

- excelente efecto de limpieza
- apto para policarbonato
- protege la pintura de las influencia climáticas y ambientales agresivas
- limpieza y sellado en una operación
- excelente efecto antiadherente, de esta manera menos trabajo al secar con gamuza

Datos técnicos

Forma	liquid
solubilidad	soluble in water
Densidad a 20 °C	1.035 g/cm³ DIN 51757
Color / Aspecto	yellowish
Base	non-ionic tensides, cationic tensides, relipidising agents, care ingredients
Olor	characteristic
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación

Para la limpieza de todos los materiales, como superficies pintadas o cromadas, goma, plásticos y cristal en turismos, vehículos industriales, motocicletas, embarcaciones, caravanas, muebles de jardín, etc.

Nota

¡Atención! No utilizar sobre pinturas o superficies calientes ni a pleno sol.
Antes de utilizar, comprobar su idoneidad y compatibilidad.

Aplicación

Detergente con cera abrillantadora se puede utilizar para lavar el vehículo a mano o con un aparato de limpieza con champú. Para el lavado a mano, en función de la dureza del agua mezclar 30-50 ml de Detergente con cera abrillantadora con 10 l de agua, limpiar el vehículo con una esponja o un guante de lavado y enjuagarlo abundantemente con un chorro blando de agua limpia. Eliminar los restos de agua con un paño de microfibras o una gamuza para el automóvil.

Envases disponibles

10 l Bidón de plástico	8198 DE
25 l Bidón de plástico	8199 DE

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com