Informações sobre o produto

PI 31/08/05/2026

Champô com cera abrilhantadora



Descrição

Champô concentrado eficaz de fácil escorrimento, multi-funções e de **pH neutro** para a lavagem manual do veículo com agentes tencioactivos suaves que protegem a pele e a pintura e com um elevado grau de componentes de tratamento. **A lavagem, tratamento e secagem são feitos numa só aplicação.** Depois de enxaguar, a película de água escorrega imediatamente, o que ajuda a secagem do veículo sem manchas. O detergente com cera abrilhantadora é ideal para a manutenção de frotas, uma vez que não elimina selos/polimentos já aplicados. A pintura ganha **um brilho intenso e conserva-se durante muito tempo**, uma vez que fica protegida contra influências ambientais agressivas.

Características

- excelente poder de limpeza
- adequado para policarbonatos
- protege a pintura de influências agressivas ambientais e climatéricas
- acção de limpeza e selante numa só aplicação
- excelente efeito de reticulação, permitindo secagem rápida com um pano de camurça

Dados técnicos

Forma	liquid
Solubilidade	soluble in water
Densidade a 20°C	1.035 g/cm³ DIN 51757
Côr / aspecto	yellowish
Base	non-ionic tensides, cationic tensides, relipidising agents, care ingredients
Odor	characteristic
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	24 meses

Campos de utilização

Para a limpeza de todos os materiais: superfícies pintadas e cromadas, borracha, plásticos, vidro em veículos ligeiros, comerciais e motorizados, barcos, caravanas, mobiliário de jardim, etc.

Nota

Atenção: Não aplicar em superfícies ou pinturas quentes ou sobre a incidência directa dos raios solares.
Antes da aplicação testar a compatibilidade!

Utilização

Pode-se utilizar o champô para a lavagem à mão ou com a máquina. Para lavar à mão: dependendo da dureza da água, misturar 30 a 50 ml de detergente com cera abrilhantadora em 10 l de água. Lavar o veículo com uma esponja ou luva de lavagem e enxaguar generosamente no fim com um jacto de água limpa. Eliminar os restos de água com um pano de microfibras ou uma camurça para automóveis.

Embalagens disponíveis

10 l Jerrycan plástico	8198 DE
25 l Jerrycan plástico	8199 DE

A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefone: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Hotline técnico: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com