

Información del producto

Meguin Getriebeoel CLP 320



Descripción

Lubricante EP con excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste. Fabricado con aceites básicos de alta calidad y los aditivos de fósforo y azufre más modernos. Indicado para el uso con engranajes industriales, así como cojinetes de rodadura y de deslizamiento sometidos a cargas de presión altas y, en especial, también para equipos grandes con lubricación por circulación.

Homologaciones

Schmieröl DIN 51517 CLP 320 • Schmieröl SEB 181 226 CLP 320

Characteristic data

Clase de viscosidad ISO	VG320 DIN 51519
Densidad a 15 °C	0,895 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	320 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	24 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	95 DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-21 °C DIN ISO 3016
Punto de combustión	244 °C DIN ISO 2592
Índice de neutralización	0,5 mg KOH/g DIN 51558 T1
Poder de desmulsibilidad a 82 °C	15 min DIN ISO 6614
Comportamiento de espuma a 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Comportamiento de espuma a 24 °C después de 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Propiedad separadora de aire	30 min DIN ISO 9120
Efecto corrosivo en acero	0-B DIN ISO 7120
Efecto corrosivo en cobre	1-125 A3 DIN EN ISO 2160
Prueba breve de engranajes FZG, prueba normal A/16,6/140	Schadenskraftstufe >12, Spez.Gew.Änderung <0,27 mg/KWh DIN 51354 Teil 2

Characteristic data

Número de color (ASTM)	4
	DIN ISO 2049

Envases disponibles

20 l Bidón de plástico	6410 D-GB
200 l Bidón de chapa	6489 D-GB
1.000 l Contenedor de deposito	9548 D-GB
1 l Camion Cisterna	8409 D-GB