Informazioni sul prodotto
Special Tec V 0W-20

PI 40/10/21/2026



Descrizione
Olio motore a bassa viscosità basato su tecnologia di sintesi. La combinazione di oli base non convenzionali e additivi all'avanguardia riduce al minimo gli attriti nel motore e consente al motore di erogare tutta la propria potenza.

Caratteristiche
- eccellente resistenza all'invecchiamento
- eccellente pulizia del motore
- testato per turbo e catalizzatore
- riduce al minimo l'attrito
- consente al motore di erogare tutta la propria potenza

Specifiche / Classificazioni
ACEA C5 • API SP • Volvo VCC RBS0-2AE

Dati Tecnici

Classe SAE (oli motore)	0W-20 SAE J300
Densità a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosità a 40 °C	44,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a 100 °C	8,8 mm²/s ASTM D7042
Viscosità a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosità a -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Indice di viscosità	180 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	⩾ 2,6 mPas ASTM D5481
Punto di scorrimento	-45 °C DIN ISO 3016
Perdita per evaporazione (Noack)	13,0 % CEC-L-10-A-93
Punto di infiammabilità	230 °C DIN ISO 2592
Numero totale di basicità	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenere di solfati	⩽ 0,8 % DIN 51575
Fattore colorimetrico (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Settori di utilizzo
Sviluppato appositamente per le esigenze delle vetture Volvo di diversi modelli. Testato per turbo e catalizzatore.

Utilizzo
Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli!

Contenuto delle confezione

1 l Tanica plastica	8420 DE-FR-IT
1 l Tanica plastica	20631 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Tanica plastica	8421 DE-FR-IT
5 l Tanica plastica	20632 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Tanica plastica	20633 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	23194 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Canna in lamiera nera	20634 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Canna in lamiera nera	20635 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Telefono: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Tecnica hotline: +49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com