Produktinformation
Special Tec LR 5W-20

PI 26/09/11/2026

Beschreibung
Modernes Leichtlaufmotoröl der Premiumklasse. Speziell entwickelt für die ganzjährige Verwendung in Aggregaten von Jaguar und Land Rover. Grundöle auf Basis Synthesetechnologie in Kombination mit innovativen Additiven ergeben ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Motor sauber hält und für schnelle Durchölung sorgt.



Eigenschaften
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Turbo- und Kat-getestet
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- leichter Motorlauf
- mischbar mit handelsüblichen Motorölen
- lange Motorlebensdauer
- optimale Alterungsstabilität
- hohe Scherstabilität
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- hohe Schmiersicherheit

Spezifikationen / Freigaben
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 925-B • ILSAC GF-3 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Ford WSS-M2C 925-A

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	5W-20 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,85 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	43,6 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei 100 °C	8,1 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei -35 °C (MRV)	<= 60000 mPas ASTM D 4684
Viskosität bei -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Viskositätsindex	163 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	>= 2,6 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016

Technische Daten

Verdampfungsverlust (Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	220 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	10,1 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	<= 1,3 % DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Speziell abgestimmt auf die hohen Anforderungen der Fahrzeuge von Jaguar und Land Rover. Geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen Anforderungen an den Motor.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten. Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

205 l Fass Schwarzblech	1783 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com