Информация к продукту
Special Tec LR 5W-20

PI 26/09/11/2026

Описание
Современное моторное масло премиум-класса для всесезонного применения в транспортных средствах Ягуар и Ленд Ровер. Комбинация специально подобранных базовых масел, полученных по синтетической технологии и новейших присадок гарантируют моторное масло с высокой защитой от износа, низким расходом масла и топлива, быстрым
поступлением масла ко всем движущимся деталям двигателя.



Свойства
- превосходная чистота двигателя
- проверенно на катализаторах и турбонагнетателях
- оптимальное давление масла при всех условиях применения
- лёгкий ход мотора
- может смешиваться с имеющимися в продаже моторными маслами
- долгий срок жизни мотора
- оптимальная стабильность к старению
- высокая стабильность
- отличная защита от износа
- отличное поведение при (высоких) температурах
- высокая надежность смазки

Спецификации / допуски
ACEA A1 • ACEA B1 • API SL • Ford WSS-M2C 925-B • ILSAC GF-3 • Jaguar / Land Rover STJLR.03.5004

Фирма LIQUI MOLY рекомендует этот продукт для автомобилей или же агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных деталей:
Ford WSS-M2C 925-A

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-20 SAE J 300
Плотность при 15°C	0,85 г/см³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	43,6 мм²/с DIN 51562
Вязкость при 100°C	8,1 мм²/с DIN 51562
Вязкость при -35 °C (MRV)	<= 60000 мПа•с ASTM D 4684
Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D 5293
Индекс вязкости	163 DIN ISO 2909

Технические данные

HTHS при 150 °C	>= 2,6 мПа•с ASTM D 5481
Температура застывания	-42 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	12,9 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	220 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,1 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 1,3 % DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Сфера применения
Специально для удовлетворения высоких требований, предъявляемых транспортными средствами Jaguar&Land Rover. Предназначено для увеличенных интервалов замены при высоких моторных требованиях.

Применение
Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя агрегата или же автомобиля! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

Имеющиеся упаковки

5 л пластиковая канистра	8460 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
205 л бочка из черной пластины	1783 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com