

Leichtlauf HC7 5W-30

Eigenschappen

- soepel lopende motor
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge smeerveiligheid
- houdt de motor in hoge mate schoon
- voortreffelijke bestendigheid tegen veroudering
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden
- lange levensduur motor
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- hoge afschuifstabiliteit
- hoge mate van slijtagebescherming
- getest voor turbo en katalysator
- kan met universele motoroliën worden gemengd

Specificaties en goedkeuringen

ACEA A3 • ACEA B4

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

API SN • BMW Longlife-98 • Chrysler • Daihatsu • Ford • GM • Honda • Hyundai • Isuzu • Kia • Mazda • MB 229.3 • Mitsubishi • Nissan • Opel GM-LL-A-025 • Opel GM-LL-B-025 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • Subaru • Suzuki • Toyota • VW 502 00 • VW 505 00

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	64,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	11,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	173 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-39 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592



Technische gegevens

Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	1,0 -1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1790 D-GB-KOREA
1 l Jerrycan kunststof	8541 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	8461 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	8542 BOOKLET
20 l Jerrycan kunststof	21615 D-GB-I-E-P
60 l Vat blik	21268 D-GB
205 l Vat blik	21123 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.