Πληροφορία προϊόντος
Molygen New Generation 5W-40

PI 67/11/16/2026

Περιγραφή

Χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστο λάδι κινητήρων υψηλής τεχνολογίας με μεγάλη αντοχή σε διάτμηση. Συνδυάζει καινοτόμα τεχνολογία πρόσθετων με το ειδικό πρόσθετο Molygen. Αποτρέπει αξιόπιστα τον σχηματισμό επικαθίσεων, μειώνει τις απώλειες τριβής στον κινητήρα και παρέχει βέλτιστη προστασία από τη φθορά. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα.



Ιδιότητες

- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • BMW Longlife-01 (up to 2018) • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-N2 • Fiat 9.55535-Z2 • GWM • HAVAL • MB 229.5 • Opel GM-LL-B-025 • Porsche A40 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 502 00 • VW 505 00

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-40 SAE J 300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	90,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Δείκτης ιξώδους	170 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ροής	-39 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,0 % κατά βάρος DIN 51581
Σημείο ανάφλεξης	220 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	11,3 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Χρώμα / όψη	green, fluorescent

Πεδίο χρήσης

Ιδανικό για σύγχρονους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες με και χωρίς υπερσυμπιεστή καυσαερίων. Για την προστασία και τη διατήρηση της αξίας του κινητήρα σε παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού και υψηλές καταπονήσεις.

Εφαρμογή

Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λάδια κινητήρα του εμπορίου.Πλήρης αποτελεσματικότητα μόνο όταν χρησιμοποιείται χωρίς ανάμειξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	8576 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	8578 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l κάνιστρο πλαστικό	8536 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	9056 DE-EN-ES-FR-IT-PT

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος

PI 67/11/16/2026

Molygen New Generation 5W-40

Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	9057 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com