

Produktinformation

megol Mehrzweckgetriebeöl GL 4 SAE 80W



Beschreibung

Hochleistungsgetriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum bei hohen Zahnflankenbelastungen. Getriebeöle dieses Typs werden von Kraftfahrzeug- und Getriebeherstellern zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern empfohlen.



Freigaben

API GL4 • MB-Freigabe 235.1 • ZF TE-ML 17A • ZF Freigabenummer ZF000068

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MIL-L 2105 • MAN 341 Typ E1 • MAN 341 Typ Z2

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	80W SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	93,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	11,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -26 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	110 DIN ISO 2909
Pourpoint	-27 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	218 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	3,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	8609 GB-F-HR-RUS-GR
20 l Kanister Kunststoff	4374 D-GB
60 l Fass Blech	6366 D-GB
200 l Fass Blech	6527 D-GB
1.000 l Pfandcontainer	9782 D-GB