

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 140



Beschreibung

Hochwertiges Kfz-Getriebeöl für schwerste Beanspruchung.

Freigaben

API GL5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MIL-L 2105 D

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Blech

4378

D-GB

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	85W-140 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,910 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	375,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	27,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -12 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	100 DIN ISO 2909
Pourpoint	-24 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	218 °C DIN ISO 2592
Schaumverhalten bei 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schaumverhalten bei 24 °C nach 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Oxidasche	0,07 g/100g DIN EN ISO 6245
Sulfatasche	0,09 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L4,0 DIN ISO 2049
VKA Gut.-/Schweißkraft	4000/4200 N DIN 51350 Teil 4

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	8621 D-GB
60 l Fass Blech	8622 D-GB