

Produktinformation

megol Hypoid-Getriebeöl GL 5 SAE 75W-90 (teilsynth.)



Beschreibung

Teilsynthetisches Mehrbereichsgetriebeöl mit Höchstdruckeigenschaften und Korrosionsschutz, optimale Schmierleistung bei tiefen und hohen Temperaturen. Reibungsminderung trägt zur Kraftstoffeinsparung bei. Einsatz in Kfz-Achsgetriebenen sowie für die gemeinsame Schmierung von Wechsel- und Ausgleichsgetriebe in einem Gehäuse. Bei niedrigen Temperaturen werden Schaltprobleme und Geräuschentwicklung im Schaltgetriebe beseitigt.

Freigaben

API GL5

Meguin empfiehlt dieses Produkt auch für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert sind:

MIL-L 2105 D

Kenndaten

SAE-Klasse (Getriebeöle)	75W-90 SAE J306
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	91,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,2 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 150000 mPas ASTM D 2983-09
Viskositätsindex	160 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	184 °C DIN ISO 2592
Farbzahl (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

20 l Kanister Kunststoff	8623 D-GB
60 l Fass Blech	8624 D-GB