

Информация к продукту

Meguin Lithium-Komplexfett LX2P



Описание

Высокотемпературная консистентная смазка на основе комплексного литиевого мыла, с высокоэффективным пакетом присадок и противозадирных присадок.

Свойства

Устойчива к холодной и горячей воде и может применяться в чрезвычайно широком температурном диапазоне. Отборные присадки значительно улучшают устойчивость к старению, а также защиту от износа и коррозии. Химически активные противозадирные присадки дополнительно действуют при самых высоких нагрузках.

Разрешения и рекомендации

Смазочные установки Lincoln

Диапазон температур применения

-30 °C ... +140 °C
кратковременно до +180 °C

Технические данные

Краткое обозначение	KP2N-30 DIN 51502
Диапазон температур	-30 - +140, short term to +180 °C
Класс NLGI	2 DIN 51818
Вид замыливания	lithium complex
Пенетрация качения	265-295 1/10 мм DIN ISO 2137
Точка каплепадения	> 260 °C DIN ISO 2176
Цвет / внешний вид	blue
Выделение масла в течении 18 часов при 40°C	0,8 % DIN 51817
Выделение масла в течении 7 дней при 40°C	2,7 % DIN 51817
Гидравлическое давление при -30°C	< 1400 мбар DIN 51805
Коррозия по методике EMCOR	0/0 DIN 51802
Коррозия меди спустя 24 часа при 100°C	1 b DIN 51811
Поведение в воде	1-90 DIN 51807 part 1
VKA сила сварки	2800/3000 Н DIN 51350 part 4



Технические данные

VKA износ	0,6 мм DIN 51350 part 5
базовое масло	mineral oil
Вязкость при 40°C	210,0 мм²/с ASTM D 7042-04
Температура вспышки	246 °C DIN ISO 2592
Температура застывания	-24 °C DIN ISO 3016
Рекомендуемая температура хранения	5 - 25 °C

Применение

Особенно подходит для долговременной смазки подшипников скольжения и качения при повышенных температурах и экстремальных нагрузках. Основная область применения в автомобильной и тяжелой промышленности, для смазочных мест с высокой температурой подшипников при одновременно высоком удельном давлении.

Имеющиеся упаковки

400 г пластиковая коробка	8645 D-GB-F-HR- RUS-GR
5 кг пластиковое ведро	8646 D-GB
15 кг пластиковое ведро	8647 D-GB
25 кг пластиковое ведро	8648 D-GB
50 кг Ведро черная пластина	8649 D-GB
180 кг бочка из черной пластины	8650 D-GB