Produktinformation

megol Gasmotorenoel LA SAE 40



Beschreibung

Gasmotorenöl auf Basis ausgesuchter Grundöle und aschearmer Wirkstoffe. Vermeidet weitestgehend ölbedingte Ablagerungen in den Brennräumen. Einsetzbar für Gasmotoren im Bio-, Erd-, Klär- und Deponiegasbetrieb mit und ohne Katalysatorenausrüstung.

Eigenschaften:

sehr gutes Detergent-Dispersant-Vermögen sehr hohe Oxidationsbeständigkeit ausreichender Schutz gegen Nitrierung hoher Verschleißschutz mittlerer Aschegehalt mittlere Alkalität

Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Maschinenhersteller sind zu beachten.

Kenndaten

SAE-Klasse (Motoröle)	40 SAE J300
Viskosität bei 40 °C	130,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskosität bei 100 °C	14,5 mm²/s ASTM D 7042-04
Viskositätsindex	110 DIN ISO 2909
Dichte bei 15 °C	0,875 g/cm³ DIN 51757
Pourpoint	-18 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Verdampfungsverlust (Noack)	4 % ASTM D 5800-08 Method B
Gesamtbasenzahl	5,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,48 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	2 DIN ISO 2049

Erhältliche Gebinde

200 l Fass Schwarzblech	8709 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de