

## Universal Kühlerfrostschutz GTL 11

### Descrição

Mistura pronta a utilizar à base de etilenoglicol. Este produto anticongelante é isento de aminas, nitritos e fosfatos e oferece, graças ao seu pacote de inibidores especial, uma protecção extraordinária contra o congelamento, ferrugem e sobreaquecimento. Desta forma, resulta um funcionamento seguro do veículo durante todo o ano.



### Características

- excelente protecção contra a corrosão
- isento de aminas, nitritos e fosfatos
- excelente protecção contra aquecimento excessivo
- impede o congelamento do sistema de refrigeração
- pronto a utilizar
- para intervalos de mudança prolongados (ter em conta as normas do fabricante)
- impede falhas de funcionamento

### A LIQUI MOLY também recomenda este produto para veículos ou grupos para os quais se exigem as seguintes especificações ou números de peças originais de reposição

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

### Dados técnicos

Ponto de inflamação	>100 °C
Base	ethylene glycol with inhibitors
Côr / aspecto	bluegreen
Protecção contra o congelamento e o sobreaquecimento	-40 to +109 °C
Densidade a 20°C	1 g/cm <sup>3</sup>
Valor ph	8 - 8,8
Forma	liquid
Odor	slightly
Tempo mínimo de conservação na embalagem original fechada	36 meses

### Campos de utilização

Para todos os sistemas de refrigeração e motores (também motores em alumínio) em veículos ligeiros de passageiros, veículos comerciais, autocarros, máquinas agrícolas e motores e aparelhos estacionários que exigem a aplicação de uma protecção com esta qualidade.

### Nota

**Deve-se evitar o contacto com peças em metal que contenham zinco.**

### Utilização

Limpar o sistema de refrigeração com o produto de limpeza para radiadores LIQUI MOLY (Art. n.º 3320). Em seguida, esvaziar o sistema de refrigeração, lavar bem com água e encher com o anti-congelante para radiadores pronto a usar GTL 11. Eliminar de acordo com as especificações locais. Intervalos da mudança conforme as instruções do fabricante. O anti-congelante para radiadores a longo prazo GTL 11 pode misturar-se e é compatível com anti-congelantes com silicato com a designação de qualidade VW G11, com a norma VW TL 774-C (anti-congelante para radiadores LIQUI MOLY KFS 11 ou anti-congelante para radiadores LIQUI MOLY KFS 2000) ou com anti-congelantes isentos de silicato dos produtos originais de acordo com a norma VW TL 774-D/F (anti-congelante para radiadores LIQUI MOLY KFS 12 Plus ou anti-congelante LIQUI MOLY KFS 2001 Plus).

### Embalagens disponíveis

200 l Barril de placa preta 8850  
D

**A nossa informação baseia-se em estudos cuidadosos e pode ser considerada fiável, contudo só pode aconselhar sem compromisso.**