Πληροφορία προϊόντος
Catalytic-System Cleaner

PI 27/09/15/2026

Περιγραφή

Προστατεύει τον καταλύτη από βούλωμα από αιθάλη. Καθαρίζει τις βαλβίδες εισαγωγής και τον θάλαμο καύσης. Βελτιώνει την καύση του καυσίμου. Αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας.



Ιδιότητες

- εγγυάται ιδανική καύση
- αποτρέπει τη διάβρωση στο σύστημα τροφοδοσίας
- προστατεύει τον καταλύτη από βούλωμα από αιθάλη
- καθαρίζει το σύστημα προετοιμασίας μίγματος καθώς και τις βαλβίδες εισαγωγής και τον θάλαμο καύσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	liquid
Χρώμα / όψη	yellow
Οσμή	characteristic
Πυκνότητα στους 20 °C	0,813 g/ml
Σημείο ανάφλεξης	>61 °C
ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά κλειστή συσκευασία	60 Μήνες

Πεδίο χρήσης

Κατάλληλο για όλους τους βενζινοκινητήρες με καταλύτη.

Υπόδειξη

Δεν μπορούν να απομακρυνθούν κατάλοιπα στον καταλύτη με βάση το οξείδιο του μαγγανίου.

Εφαρμογή

Ρίξτε το πρόσθετο στη φιάλη ψεκασμού με αντλία LIQUI MOLY (αρ. είδ. 3316). Προετοιμάστε τη φιάλη ψεκασμού με αντλία. Αποκτήστε πρόσβαση στην εισαγωγή, ιδανικά πίσω από τον υπερτροφοδότη. Λάβετε υπόψη, ότι η πρόσβαση πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε πίσω από τον αισθητήρα μάζας αέρα. Εκκινήστε τον κινητήρα και ψεκάστε το πρόσθετο στον αυλό εισαγωγής με σύντομους ψεκασμούς, σε μεσαίες στροφές (2.000–3.000 σ.α.λ.). Εάν δεν παρουσιάζονται διακυμάνσεις στον αριθμό στροφών, μπορείτε να αυξήσετε τα διαστήματα ψεκασμού. Σε περίπτωση μεγαλύτερων διακυμάνσεων των στροφών (>700 σ.α.λ.), μειώστε τη διάρκεια ψεκασμού. Ελέγχετε τακτικά την επαρκή υπολειπόμενη πίεση της φιάλης ψεκασμού με αντλία για μια λεπτή εκνέφωση. Σε περίπτωση χρήσης με διαφορετικό τρόπο από τις οδηγίες στις πληροφορίες προϊόντος καθώς και με δοσιμετρικά συστήματα διαφορετικά από τα αναφερόμενα, η LIQUI MOLY δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Ο έλεγχος της καταλληλότητας διαφορετικών δοσιμετρικών συστημάτων βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Για βέλτιστο καθαρισμό του συστήματος καυσίμου, συνιστούμε να προσθέσετε στο καύσιμο το Catalytic-System Clean (αρ. είδους 7110) αμέσως μετά τη χρήση του πρόσθετου. Έτσι εξασφαλίζεται η τέλεια καθαριότητα ολόκληρου του συστήματος του κινητήρα συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εξαγωγής καυσαερίων.

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό	8931 EL-EN-IT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com