Information produit
Catalytic-System Cleaner

PI 27/09/15/2026

Description



Évite un colmatage du catalyseur par la suie. Nettoie les soupapes d'admission et la chambre de combustion. Améliore la combustion du carburant. Empêche la corrosion dans le système de carburant.

Propriétés

- assure une combustion optimale
- empêche la corrosion dans le système de carburant
- évite un colmatage du catalyseur par la suie
- nettoie la tubulure d'admission, les soupapes d'admission et la chambre de combustion

Données techniques

Forme	liquid
Couleur/aspect	yellow
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	0,813 g/ml
Point d'inflammation	>61 °C
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	60 mois

Champs d´application

Convient à tous les moteurs essence avec catalyseur.

Commentaire

Les dépôts dans le catalyseur à base d'oxyde de manganèse ne peuvent pas être éliminés.

Utilisation

Verser l'additif dans le vaporisateur à pompe LIQUI MOLY (réf. 3316). Mettre le vaporisateur à pompe sous pression. Ménager l'accès à la tubulure d'admission, de préférence derrière le turbocompresseur. Important : l'accès doit impérativement se trouver en aval du débitmètre d'air massique. Démarrer le moteur et pulvériser l'additif en courts intervalles dans la tubulure d'admission, le moteur tournant à régime moyen (2 000-3 000 tr/mn). Si le régime reste régulier, la pulvérisation peut s'effectuer en intervalles plus longs. En cas de fortes variations de régime (>700 tr/mn), réduire la durée de pulvérisation. Afin d'assurer une atomisation fine, contrôler régulièrement la pression résiduelle dans le vaporisateur à pompe. LIQUI MOLY déclinera toute garantie en cas d'utilisation contraire aux directives figurant dans les informations concernant le produit ou si l'application se fait au moyen de systèmes de dosage différents du système indiqué ici. L'utilisateur est seul responsable de vérifier l'aptitude des systèmes de dosage différents. Pour assurer un nettoyage optimal du système de carburant, nous recommandons l'ajout du Catalytic-System Clean (réf. 7110) au carburant directement après l'utilisation de l'additif. Cela garantit la propreté impeccable de l'ensemble du système du moteur et du système d'échappement.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	21311 AR-DZAR-EN-FR
300 ml Boîte métallique	21346 AR-EN-FR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com