

Описание

Защищает катализатор от засорения сажей.
Очищает впускные клапаны и камеру сгорания.
Улучшает сгорание топлива. Чистые двигатели уменьшают расход топлива и тем самым выброс CO₂. Препятствует коррозии в топливной системе.

Свойства

- защищает катализатор от засорения сажей
- гарантирует оптимальное сгорание
- очищает впускной тракт, впускные клапаны и камеру сгорания
- препятствует коррозии в топливной системе
- с долгосрочным эффектом обеспечивает низкий расход топлива

Технические данные

База	additive mixture in liquid carrier
Цвет / внешний вид	light yellow, clear
Класс VbF	A II
Температура вспышки	> 61 °C
Температура застывания	-45 °C
Форма	liquid
Запах	characteristic
Вязкость при 40°C	<7 мм ² /с
Плотность при 15°C	0,7989 г/мл

Сфера применения

Подходит для любых бензиновых двигателей с катализатором.

Внимание!

Отложения в катализаторе на основе оксида марганца удалить не возможно.

Применение

Присадку залить в аэрозольный флакон с насосом LIQUI MOLY (изделие номер 3316). Накачать аэрозольный флакон с насосом. Создать доступ к впускному тракту, в идеальном случае, позади турбокомпрессора. Учтите, пожалуйста, что доступ должен располагаться обязательно за датчиком расхода воздуха. Запустите двигатель и распыляйте присадку с короткими интервалами во впускной тракт при среднем числе оборотов (2000-3000 об./мин.). Если колебаний числа оборотов не происходит, то интервалы распыления можно удлинить. При сильных колебаниях числа оборотов (<700 об./мин.) сократите продолжительность

распыления. Регулярно проверяйте аэрозольный флакон с насосом в отношении достаточного остаточного давления для тонкого распыления. В случае отклонений от спецификаций в информации о продукте, а также от систем дозирования, отличных от указанных здесь, компания LIQUI MOLY не может брать на себя никаких гарантий. Ответственность за пригодность отличающихся систем дозирования лежит только на пользователе. Для оптимальной очистки топливной системы мы рекомендуем непосредственно после использования присадки добавлять в топливо Catalytic-System Clean (изделие номер 7110). Это обеспечивает оптимальную чистоту всей системы двигателя, включая выхлопную систему.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

