Информация к продукту
Catalytic-System Cleaner

PI 27/09/15/2026

Описание

Защищает катализатор от засорения сажей. Очищает впускные клапаны и камеру сгорания. Улучшает сгорание топлива. Препятствует коррозии в топливной системе.



Свойства

- гарантирует оптимальное сгорание
- препятствует коррозии в топливной системе
- защищает катализатор от засорения сажей
- очищает впускной тракт, впускные клапаны и камеру сгорания

Технические данные

Форма	liquid
Цвет / внешний вид	yellow
Запах	characteristic
Плотность при 20°C	0,813 г/мл
Температура вспышки	>61 °C
Минимальный срок годности в первоначально упакованной	60 месяц

Сфера применения

Подходит для любых бензиновых двигателей с катализатором.

Внимание!

Отложения в катализаторе на основе оксида марганца удалить не возможно.

Применение

Присадку залить в аэрозольный флакон с насосом LIQUI MOLY (изделие номер 3316). Накачать аэрозольный флакон с насосом. Создать доступ к впускному тракту, в идеальном случае, позади турбокомпрессора. Учтите, пожалуйста, что доступ должен располагаться обязательно за датчиком расхода воздуха. Запустите двигатель и распыляйте присадку с короткими интервалами во впускной тракт при среднем числе оборотов (2000-3000 об./мин.). Если колебаний числа оборотов не происходит, то интервалы распыления можно удлинить. При сильных колебаниях числа оборотов (>700 об/мин) сократите продолжительность распыления. Регулярно проверяйте аэрозольный флакон с насосом в отношении достаточного остаточного давления для тонкого распыления. В случае отклонений от спецификаций в информации о продукте, а также от систем дозирования, отличных от указанных здесь, компания LIQUI MOLY не может брать на себя никаких гарантий.

Ответственность за пригодность отличающихся систем дозирования лежит только на пользователе. Для оптимальной очистки топливной системы рекомендуем непосредственно после использования присадки добавлять в топливо средство Catalytic-System Clean (арт. № 7110). Это обеспечивает оптимальную чистоту всей системы двигателя, включая выхлопную систему.

Наша информация основывается на тщательных исследованиях и считается достоверной, тем не менее, она должна использоваться только для не обязывающей рекомендации.

Общество с ограниченной ответственностью
«LIQUIMOLY»
Jerg-Wieland-Str.
4 89081 Ulm-Lehr

телефон: +49 (0)731/1420-0
факс: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

техническая горячая линия:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com