

Περιγραφή

Σύγχρονο, μονότυπο πρόσθετο υψηλών επιδόσεων για σταθεροποίηση ιξώδους λαδιών κινητήρα. Το Visco-Stabil παρέχει εξαιρετική προστασία από μηχανική, δηλ. μόνιμη, απώλεια διάτμησης του λαδιού υπό τις σκληρότερες συνθήκες λειτουργίας και αντιμετωπίζει την αραιώση του λαδιού του κινητήρα σε συχνές ψυχρές εκκινήσεις.



Ιδιότητες

- σταθεροποιεί τη μείωση του ιξώδους
- ιδανική λίπανση υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- πλήρως συμβατό με ορυκτέλαια και συνθετικά λάδια
- μειώνει τους θορύβους του κινητήρα
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- μειώνει την κατανάλωση λαδιού
- βελτιώνει την κινητή στεγανοποίηση μεταξύ εμβόλου και κυλίνδρου
- μειώνει τη φθορά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χρώμα / όψη	orange clear
Πυκνότητα στους 20 °C	0,89 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	299,6 mm ² /s ASTM D7042
Σημείο ανάφλεξης	120 °C DIN ISO 2592
Σημείο ροής	-15 °C DIN ISO 3016
Οσμή	characteristic
Μορφή	liquid

Πεδίο χρήσης

Για όλα τα επιβατικά και επαγγελματικά οχήματα, όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες σε καινούργια και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

Υπόδειξη

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσυκλέτες με υγρό συμπλέκτη!

Εφαρμογή

Το περιεχόμενο του δοχείου (300 ml) επαρκεί για 5 l λιπαντικού κινητήρα. Μετά την προσθήκη στο λιπαντικό κινητήρα, φέρτε τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας. Η προσθήκη μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Διαθέσιμες συσκευασίες

300 ml δοχείο μεταλλικό 8958
GB-GR-I

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.