Información del producto
Synthoil Longtime 0W-30

PI 34/10/12/2026

Descripción
Aceite de motor de baja fricción, totalmente sintético y de última generación, para intervalos de mantenimiento y uso durante todo el año. La combinación de aceites básicos sintéticos con una innovadora tecnología de aditivos garantiza un aceite de motor de baja viscosidad y altamente estable al cizallamiento que evita eficazmente la formación de depósitos, reduce las pérdidas por rozamiento del motor y ofrece una protección óptima contra el desgaste. Recomendado para motores de gasolina y diésel, incluidos los equipados con turbocompresor y catalizador.



Propiedades
- excelente limpieza del motor
- probado en turbocompresores y catalizadores
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- alta seguridad de lubricación
- alta protección contra el desgaste
- pérdida por evaporación extremadamente baja
- extremada estabilidad a altas temperaturas

Especificaciones / Homologaciones
ACEA A3 • ACEA B4 • API SM

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:
BMW Longlife-98 • MB 229.3 • VW 502 00 • VW 505 00

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	0W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	65,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a 100 °C	11,5 mm²/s ASTM D7042
Viscosidad a -40 °C (MRV)	≤ 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	175 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481

Datos técnicos

Punto de fluidez	-51 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	9,0 % ASTM D5800 Method B
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 -1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación
Para motores modernos de gasolina y diésel de turismos, con o sin turbocompresión y con o sin refrigeración del aire de sobrealimentación. Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

Aplicación
¡Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos!

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	8976 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
5 l Bidón de plástico	8977 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-UK-ZH
20 l Bidón de plástico	1173 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com

responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com