Produktinformation

megol Getriebeoel ATF Variable



Beschreibung

Automatikgetriebeöl der neuesten Generation auf Basis HC–Synthese-Grundölen in Verbindung mit modernsten, leistungsstarken Additiven. Es entspricht den Anforderungen einer Vielzahl von globalen Automatikgetriebe- und Fahrzeughersteller. megol Getriebeoel ATF Variable ist für den Einsatz in Automatikgetrieben, Handschaltgetrieben, Kupplungs- und Lenkungssystemen, Hydrauliken und Nebenantrieben sowohl in PKW und Nutzfahrzeugen geeignet.

Meguin empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:

Allison C4 • Allison TES 295 • BMW 7045 E • BMW 8072 B • BMW LA 2634 • BMW LT 71141 • Caterpillar TO-2 • Chrysler ATF +3 • Chrysler ATF +4 • Dexron III H • Ford Mercon V • Honda ATF Z1 • Hyundai SP-III • Hyundai SP-II • JASO 1-A • JWS 3309 (Aisin Warner) • Kia SP-II • Kia SP-III • MAN 339 Typ V1 • MAN 339 Typ Z2 • MAN 339 Typ Z1 • Mazda ATF M-V • Mazda ATF M-III • AE (LT 71141) • Daimler NAG-1 • MB 236.2 • MB 236.5 • MB 236.6 • MB 236.7 • MB 236.9 • MB 236.10 • MB 236.11 • MB 236.91 • Mitsubishi SP-II • Mitsubishi SP-III • Nissan AT-Matic D Fluid • Nissan AT-Matic J Fluid • Nissan AT-Matic K Fluid • Subaru ATF • Toyota Type T-IV • Toyota Type T-III • Volvo 97341 • Volvo 97340 • Voith H55.6335.XX (G 607) • VW G 052 990 • VW G 055 025 • ZF TE-ML 02F • ZF TE-ML 03D • ZF TE-ML 04D • ZF TE-ML 05L • ZF TE-ML 09 • ZF TE-ML 11A • ZF TE-ML 11B • ZF TE-ML 14A • ZF TE-ML 14B • ZF TE-ML 17C

Kenndaten

Dichte bei 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	33,0 mm²/s ASTM D 7042
Viskosität bei 100 °C	6,5 mm²/s ASTM D 7042
Viskosität bei -40 °C (Brookfield)	<= 20000 ASTM D 2983
Viskositätsindex	155 DIN ISO 2909
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Flammpunkt	200 °C DIN ISO 2592
Farbe/Aussehen	rot

Erhältliche Gebinde

Erhältliche Gebinde

1 l Dose Kunststoff	9427 DE-EL-EN-FR-HR-RU
20 l Kanister Kunststoff	3171 DE-EN
200 l Fass Schwarzblech	9008 DE-EN
1.000 l Container	33033 DE-EN

LIQUI MOLY Produktions GmbH & Co. KG
Rodener Straße 25
66740 Saarlouis
GERMANY
Phone: +49 6831 8909-0
E-Mail: vertrieb.meguin@liqui-moly.de