Πληροφορία προϊόντος
Molygen New Generation 5W-30

PI 96/11/12/2026



Περιγραφή
Χαμηλού ιξώδους, λεπτόρρευστο λάδι κινητήρων υψηλής τεχνολογίας με μεγάλη αντοχή σε διάτμηση. Συνδυάζει καινοτόμα τεχνολογία πρόσθετων με το ειδικό πρόσθετο Molygen. Αποτρέπει αξιόπιστα τον σχηματισμό επικαθίσεων, μειώνει τις απώλειες τριβής στον κινητήρα και παρέχει βέλτιστη προστασία από τη φθορά. Έτσι παρατείνεται η διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Ιδιότητες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- δυνατότητα ανάμιξης με λιπαντικά κινητήρα του εμπορίου
- μειώνει τις τριβές και τις φθορές
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική αντοχή σε διάτμηση

Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API SQ • ILSAC GF-7A

Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Chrysler • Chrysler MS-6395 • Daihatsu • Fiat 9.55535-CR1 • Ford • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • Ford WSS-M2C 961-A1 • Ford WSS-M2C 971-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • GWM • HAVAL • Honda • Hyundai • Isuzu • Kia • Mazda • Mitsubishi • Nissan • Subaru • Suzuki • Toyota • Wuling

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	5W-30 SAE J 300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,850 g/cm³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	62,0 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	10,9 mm²/s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Ιξώδες στους -30 °C (CCS)	<=6600 mPas ASTM D 5293

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δείκτης ιξώδους	165 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	>= 2,9 mPas ASTM D 5481
Σημείο ροής	-42 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10,5 % κατά βάρος CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	7,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
θειική τέφρα	< 0,8 g/100g DIN 51575
Χρώμα / όψη	green, fluorescent

Πεδίο χρήσης
Ιδανικό για σύγχρονους ασιατικούς και αμερικάνικους βενζινοκινητήρες με πολυβάλβιδη τεχνολογία, υπερτροφοδότηση καθώς και με και χωρίς εναλλάκτη αέρα-αέρα. Για την προστασία και τη διατήρηση της αξίας του κινητήρα σε παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιού και υψηλές καταπονήσεις.

Εφαρμογή
Τηρείτε τις προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του κινητήρα ή του οχήματος. Δυνατότητα ανάμιξης με όλα τα λάδια κινητήρα του εμπορίου.Πλήρης αποτελεσματικότητα μόνο όταν χρησιμοποιείται χωρίς ανάμειξη.

Διαθέσιμες συσκευασίες

1 l κάνιστρο πλαστικό	9047 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
4 l κάνιστρο πλαστικό	9089 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

Πληροφορία προϊόντος
Molygen New Generation 5W-30

PI 96/11/12/2026

Διαθέσιμες συσκευασίες

5 l κάνιστρο πλαστικό	9952 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
60 l μαύρο πιάτο βαρέλι	9044 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l μαύρο πιάτο βαρέλι	9045 DE-EN-ES-FR-IT-PT

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com