

Molygen New Generation 5W-30**Eigenschappen**

- hoge mate van slijtagebescherming
- wrijving- en slijtageverminderend
- soepel lopende motor
- getest voor turbo en katalysator
- houdt de motor in hoge mate schoon
- uitstekende afschuifweerstand
- uitstekende smeringsveiligheid
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- optimale verouderingsstabiliteit

Specificaties en goedkeuringen

API SP • ILSAC GF-6A

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden

Chrysler • Chrysler MS-6395 • Daihatsu • Fiat 9.55535-CR1 • Ford • Ford WSS-M2C 946-A • Ford WSS-M2C 946-B1 • Ford WSS-M2C 961-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 2 • Honda • Hyundai • Isuzu • Kia • Mazda • Mitsubishi • Nissan • Subaru • Suzuki • Toyota

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	5W-30 SAE J 300
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	63,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	10,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Viscositeit bij -30°C (CCS)	<=6600 mPas ASTM D 5293
Viscositeitsindex	162 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	>= 2,9 mPas ASTM D 5481
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	9,8 Gew.-% CEC-L-40-A-93
Vlampunt	224 °C DIN ISO 2592

Technische gegevens

Totaal basisch getal	7,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaatas	< 0,8 g/100g DIN 51575
Kleur / uiterlijk	green, fluorescent

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	9047 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	9089 BOOKLET
5 l Jerrycan kunststof	9952 BOOKLET
60 l Vat blik	9044 D-GB
205 l Vat blik	9045 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.