

Περιγραφή

Συνθετικό λεπτόρρευστο λιπαντικό κινητήρα. Φροντίζει για ταχύτατη λίπανση του κινητήρα και τέλεια λίπανση του κινητήρα από την πρώτη μόλις περιστροφή. Με τη χρήση συνθετικών βασικά λιπαντικά με υπερσύγχρονη τεχνολογία πρόσθετων εξασφαλίζεται ένα χαμηλό ιξώδες, μεγάλης αντοχής σε διάτμηση λιπαντικό κινητήρα, που αποτρέπει με ασφάλεια τις επικαθήσεις, μειώνει τις απώλειες του κινητήρα από την τριβή και συμβάλει στη μέγιστη μείωση της φθοράς. Ελεγμένο σε καταλύτες.

Ιδιότητες

- εξαιρετική προστασία από τη φθορά
- εξαιρετική ασφάλεια λίπανσης
- ακραία αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετικά χαμηλή απώλεια λόγω εξάτμισης
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε καταλύτες
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας

Προδιαγραφές και εγκρίσεις

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Τεχνικά χαρακτηριστικά

κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα)	0W-40 SAE J300
Πυκνότητα στους 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Ιξώδες στους 40 °C	83 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Ιξώδες στους -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Ιξώδες στους -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Δείκτης ιξώδους	180 DIN ISO 2909
HTHS στους 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Σημείο ροής	-48 °C DIN ISO 3016
απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Σημείο ανάφλεξης	230 °C DIN ISO 2592
ολικός βαθμός αλκαλικότητας	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θειική τέφρα	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Αριθμός χρώματος (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Πεδίο χρήσης

Προσαρμοσμένο ειδικά στις απαιτήσεις τετράχρονων κινητήρων σε snowmobile.

Διαθέσιμες συσκευασίες

205 l βαρέλι μεταλλικό	9048 D-GB
------------------------	--------------

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.