

Snowmobil Motoroil 0W-40**Eigenschappen**

- voortreffelijke slijtagebescherming
- uitstekende smeringsveiligheid
- extreme stabiliteit bij hoge temperatuur
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- extreem laag verdampingsverlies
- houdt de motor in hoge mate schoon
- voor katalysator getest
- optimale oliedruk onder alle gebruiksomstandigheden

**Specificaties en goedkeuringen**

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN • API CF

Technische gegevens

SAE-klasse (motoroliën)	0W-40 SAE J300
Dichtheid bij 15 °C	0,845 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	83 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij -40°C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscositeit bij -35°C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM D5293
Viscositeitsindex	180 DIN ISO 2909
HTHS bij 150°C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Pourpoint	-48 °C DIN ISO 3016
Verlies door verdamping (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Vlampunt	230 °C DIN ISO 2592
Totaal basisch getal	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfaat	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Kleurgetal (ASTM)	L3,5 DIN ISO 2049

Verpakking205 l Vat blik 9048
D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.