

Информация к продукту

megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30



Описание

Современное, полусинтетическое моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами для дизельных двигателей на основе присадок новейших разработок. С низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS). Разработано для новейшего поколения дизельных двигателей с высоким наддувом стандарта Евро 4, Евро 5 и Евро 6 с обработкой ОГ и сажевым фильтром (DPF/CRT). Тем самым отвечает требованиям изготовителей двигателей грузовых автомобилей во всем мире. Для обеспечения полной эффективности избегать смешивания с другими моторными маслами.

Область применения: Грузовые автомобили, строительные машины, сельскохозяйственные машины

Уровень SAPS: Low-SAPS

Обратите внимание на инструкции производителя!

Спецификации / допуски

ACEA E6 • ACEA E7 • ACEA E9 • API SN • API CK-4 • Deutz DQC IV-18 LA • DTFR 15C100 [228.31] • DTFR 15C110 [228.51] • Mack EOS-4.5 • MAN M 3677 • Renault Trucks RLD-3 • Scania LDF-4 • Volvo VDS-4.5

Meguin рекомендует данный продукт дополнительно для транспортных средств или агрегатов, для которых требуются следующие спецификации или номера оригинальных запасных частей

Caterpillar ECF-3 • Cummins CES 20086 • DAF PSQL 2.1E-LD • Detroit Diesel DFS 93K222 • JASO DH-2 • Mack EO-O Premium Plus • MTU Typ 3.1 • Renault Trucks RGD • Scania Low Ash • Volvo CNG • Volvo VDS-4

Технические данные

Класс вязкости согласно SAE (моторные масла)	5W-30 SAE J300
Плотность при 15°C	0,855 г/см ³ DIN 51757
Вязкость при 40°C	70,0 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при 100°C	11,8 мм ² /с ASTM D7042
Вязкость при -35 °C (MRV)	< 60000 мПа•с ASTM D4684



Технические данные

Вязкость при -30 °C (CCS)	<= 6600 мПа•с ASTM D5293
Индекс вязкости	165 DIN ISO 2909
HTHS при 150 °C	>= 3,5 мПа•с ASTM D5481
Температура застывания	-48 °C DIN ISO 3016
Потери на испарение (согласно спецификации Noack)	10,0 % CEC-L-40-A-93
Температура вспышки	230 °C DIN ISO 2592
Общее щёлочное число	10,0 мг KOH/г DIN ISO 3771
Сульфатная зола	<= 1,0 г/100г DIN 51575
Цвет по шкале (ASTM)	L 6,5 DIN ISO 2049

Имеющиеся упаковки

20 л пластиковая канистра	9494 D-GB
60 л бочка из черной пластины	7077 D-GB
200 л бочка из черной пластины	9495 D-GB
1 л без упаковки	9496 D