Produktinformation
Special Tec AA 0W-20

PI 84/11/12/2026

Beschreibung
Modernes Leichtlaufmotoröl der Premiumklasse, speziell entwickelt für die ganzjährige Verwendung in asiatischen und amerikanischen Fahrzeugen. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Basis Synthesetechnologie in Verbindung mit modernen Additiven garantiert ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Motor sauber hält und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt.



Eigenschaften
- ausgezeichnete Motorsauberkeit
- Turbo- und Kat-getestet
- optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
- leichter Motorlauf
- lange Motorlebensdauer
- optimale Alterungsstabilität
- hohe Scherstabilität
- schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen
- ausgezeichneter Verschleißschutz
- ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten
- hohe Schmiersicherheit

Spezifikationen / Freigaben
API SQ • ILSAC GF-7A

LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden:
Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 947-A • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • Ford WSS-M2C 972-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Subaru • Toyota

Technische Daten

SAE-Klasse (Motoröle)	0W-20 SAE J 300
Dichte bei 15 °C	0,845 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei 40 °C	44,0 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei 100 °C	8,5 mm²/s ASTM D7042
Viskosität bei -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viskosität bei -35 °C (CCS)	⩽ 6200 mPas ASTM D5293
Viskositätsindex	175 DIN ISO 2909
HTHS bei 150 °C	⩾ 2,6 mPas ASTM D5481

Technische Daten

Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Verdampfungsverlust (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93
Flammpunkt	230 °C DIN ISO 2592
Gesamtbasenzahl	8,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Sulfatasche	0,9 g/100g DIN 51575
Farbzahl (ASTM)	L 3,5 DIN ISO 2049

Einsatzgebiet
Optimal für moderne asiatische und amerikanische Benzinmotoren. Speziell geeignet bei langen Ölwechselintervallen und hohen motorischen Anforderungen.

Anwendung
Die Spezifikationen und Vorschriften der Aggregat- bzw. Fahrzeughersteller sind zu beachten! Optimale Wirkung nur in unvermischtem Zustand.

Erhältliche Gebinde

1 l Kanister Kunststoff	9701 DE-FR-IT
5 l Kanister Kunststoff	9734 DE-FR-IT
20 l Kanister Kunststoff	8071 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Fass Schwarzblech	8072 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Fass Schwarzblech	8067 DE-EN-ES-FR-IT-PT
1 l lose Ware	8073 DE

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

beraten.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Straße 4
89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com