# Πληροφορία προϊόντος
## Special Tec AA 0W-20

PI 81/10/27/2026

### Περιγραφή
Σύγχρονο λεπτόρρευστο λάδι κινητήρα κορυφαίας ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για χρήση όλο τον χρόνο σε ασιατικά και αμερικανικά οχήματα. Ο συνδυασμός μη συμβατικών βασικών λαδιών τεχνολογίας σύνθεσης με σύγχρονα πρόσθετα εξασφαλίζει ένα λάδι κινητήρα που παρέχει εξαιρετική προστασία από τη φθορά, διατηρεί τον κινητήρα καθαρό και εξασφαλίζει την ταχεία λίπανσή του.

### Ιδιότητες
- εξαιρετική καθαριότητα κινητήρα
- ελεγμένο σε υπερτροφοδοτούμενους και καταλυτικούς κινητήρες
- ιδανική πίεση λαδιού υπό όλες τις συνθήκες λειτουργίας
- αθόρυβη λειτουργία κινητήρα
- μεγάλη διάρκεια ζωής κινητήρα
- ιδανική αντοχή σε γήρανση
- μεγάλη αντοχή σε διάτμηση
- γρήγορη τροφοδοσία λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες
- εξαιρετική προστασία από φθορά
- εξαιρετική συμπεριφορά σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες
- μεγάλη ασφάλεια λίπανσης

### Προδιαγραφές / εγκρίσεις
API SQ • ILSAC GF-7A

### Η LIQUI MOLY συνιστά αυτό το προϊόν για οχήματα ή/και μηχανικά σύνολα, για τα οποία απαιτούνται οι ακόλουθες προδιαγραφές ή αριθμοί γνήσιων ανταλλακτικών:
Chrysler MS-6395 • Fiat 9.55535-CR1 • Ford WSS-M2C 947-A • Ford WSS-M2C 947-B1 • Ford WSS-M2C 962-A1 • Ford WSS-M2C 972-A1 • GM 6094 M • GM dexos1 Gen 3 • Honda • Hyundai • Kia • Mazda • Mitsubishi Dia Queen • Nissan • Subaru • Toyota

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| κατηγορία SAE (λάδια κινητήρα) | 0W-20<br>SAE J 300 |
| Πυκνότητα στους 15 °C | 0,845 g/cm³<br>DIN 51757 |
| Ιξώδες στους 40 °C | 44,0 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Ιξώδες στους 100 °C | 8,5 mm²/s<br>ASTM D7042 |
| Ιξώδες στους -40 °C (MRV) | < 60000 mPas<br>ASTM D4684 |
| Ιξώδες στους -35 °C (CCS) | ≤ 6200 mPas<br>ASTM D5293 |
| Δείκτης ιξώδους | 175<br>DIN ISO 2909 |

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|---|
| HTHS στους 150°C | ≥ 2,6 mPas<br>ASTM D5481 |
| Σημείο ροής | -42 °C<br>DIN ISO 3016 |
| απώλεια λόγω εξάτμισης (Noack) | 12,5 %<br>CEC-L-40-A-93 |
| Σημείο ανάφλεξης | 230 °C<br>DIN ISO 2592 |
| ολικός βαθμός αλκαλικότητας | 8,5 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771 |
| θειική τέφρα | 0,9 g/100g<br>DIN 51575 |
| Αριθμός χρώματος (ASTM) | L 3,5<br>DIN ISO 2049 |

### Πεδίο χρήσης
Ιδανικό για σύγχρονους ασιατικούς και αμερικάνικους βενζινοκινητήρες. Ιδιαίτερα κατάλληλο για παρατεταμένα διαστήματα αλλαγής λαδιών και υψηλές απαιτήσεις κίνησης.

### Εφαρμογή
Πρέπει να προσέχετε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών συγκροτημάτων ή/και των οχημάτων! Τέλεια αποτελεσματικότητα μόνο χωρίς ανάμιξη.

### Διαθέσιμες συσκευασίες

| | |
|---|---|
| 1 l κάνιστρο πλαστικό | 6738<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 4 l κάνιστρο πλαστικό | 9705<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 5 l κάνιστρο πλαστικό | 6739<br>AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-ID-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH |
| 20 l κάνιστρο πλαστικό | 8071<br>DE-EN-ES-IT-PT |

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-13
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.com

### Διαθέσιμες συσκευασίες

| | |
|---|---|
| 60 l μαύρο πιάτο βαρέλι | 8072<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |
| 205 l μαύρο πιάτο βαρέλι | 8067<br>DE-EN-ES-FR-IT-PT |

**Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη, παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.**