

**Molygen New Generation 10W-40****Eigenschappen**

- optimale verouderingsstabiliteit
- houdt de motor in hoge mate schoon
- snelle olieverzorging bij lage temperaturen
- hoge afschuifstabiliteit
- wrijving- en slijtageverminderend
- voortreffelijke slijtagebescherming
- kan met universele motoroliën worden gemengd
- uitstekend bestand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- getest voor turbo en katalysator
- bespaart brandstof en reduceert de uitstoot van schadelijke stoffen

**LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden**

ACEA A3 • ACEA B4 • API SL • Fiat 9.55535-G2 • MB 229.3 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2300 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710 • VW 501 01 • VW 502 00 • VW 505 00

**Technische gegevens**

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| SAE-klasse (motoroliën)         | 10W-40<br>SAE J 300                     |
| Dichtheid bij 15 °C             | 0,865 g/cm <sup>3</sup><br>DIN 51757    |
| Viscositeit bij 40 °C           | 93 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij 100 °C          | 14 mm <sup>2</sup> /s<br>ASTM D 7042-04 |
| Viscositeit bij -30°C (MRV)     | < 60000 mPas<br>ASTM D 4684             |
| Viscositeit bij -25°C (CCS)     | <= 7000 mPas<br>ASTM D 5293             |
| Viscositeitsindex               | 155<br>DIN ISO 2909                     |
| HTHS bij 150°C                  | >= 3,5 mPas<br>ASTM D 5481              |
| Pourpoint                       | -39 °C<br>DIN ISO 3016                  |
| Verlies door verdamping (Noack) | 9,5 Gew.-%<br>CEC-L-40-A-93             |
| Vlampunt                        | 232 °C<br>DIN ISO 2592                  |
| Totaal basisch getal            | 11 mg KOH/g<br>DIN ISO 3771             |
| Sulfaatas                       | 1,0 - 1,6 g/100g<br>DIN 51575           |
| Kleur / uiterlijk               | green, fluorescent                      |

**Verpakking**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 1 l Jerrycan kunststof | 9955<br>BOOKLET |
| 4 l Jerrycan kunststof | 8538<br>BOOKLET |
| 5 l Jerrycan kunststof | 9951<br>BOOKLET |
| 60 l Vat blik          | 9063<br>D-GB    |
| 205 l Vat blik         | 9064<br>D-GB    |

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**

**Verpakking**